



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 5000K Опал

2. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов, лестничных пролётов, различных мастерских и т.д.

Особенности серии:

- высокая световая отдача;
- лёгкий корпус из ABS-пластика;
- источник питания с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- рассеиватель из УФ-стабилизированного полистирола;
- возможность укомплектовать светильник блоком аварийного питания.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Значение
Угол излучения	100°
Мощность:	60Вт
Световой поток светильника:	9000лм
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021:	5000К
Цвет свечения:	Белый
Тип кривой силы света:	Косинусная
Напряжение питания	176~264В
Частота напряжения электропитания:	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	CRI70
Род тока:	АС
Коэффициент пульсации (Кп), не более:	1%
Рекомендуемая высота установки	2-6м
Коэффициент мощности (Pф), не менее:	0,98
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP65
Длина	1250мм
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -40°С до +50°С
Тип рассеивателя	Опал
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Срок службы светодиодов, не менее:	100000час.
Гарантийный срок на светильник:	60мес.
Материал корпуса:	ABS-пластик
Габаритные размеры, не более:	1267х125,5х89мм
Тип крепления:	Накладной
Масса	1,39кг

4. КСС

5. Габаритный чертеж