



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Акцент Куб 10 CRI80 3000K 10x65°
Поворотный кронштейн

2. Описание серии

Серия архитектурных прожекторов для акцентной подсветки элементов зданий, создания вертикальных световых столбов на фасадах и маломощной подсветки отдельных объектов, например, скульптур.

Особенности серии:

- экструдированный корпус из анодированного алюминия, покрытый порошковой краской;
- компактные габаритные размеры и вес светильника;
- высокая герметичность корпуса;
- разнообразие оптик для решения любых светотехнических задач;
- рассеиватель из закаленного стекла;
- защитная маска, устраняющая возможный «паразитный» свет;
- источник питания в металлическом корпусе (IP67).

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Значение
Мощность:	10Вт
Световой поток светильника:	1070лм
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021:	3000К
Угол излучения:	10х65°
Тип кривой силы света:	Осевая
Тип КСС:	Осевая
Напряжение питания	176~264В
Частота напряжения электропитания:	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	CRI80
Род тока:	АС
Коэффициент пульсации (Кп), не более:	1%
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,96
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -50°С до +50°С
Тип рассеивателя	Прозрачный
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Срок службы светодиодов, не менее:	100000час.
Гарантийный срок на светильник:	60мес.
Материал корпуса:	Экструдированный сплав алюминия
Габаритные размеры, не более:	130х141х105мм
Тип крепления:	Поворотный кронштейн
Масса	1,2кг

4. КСС

5. Габаритный чертеж

