



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм БАП (350лм 3час.) CRI70
4000К Опал



2. Описание серии

Линейные светодиодные светильники «Айсберг БАП» со встроенным блоком аварийного питания применяются для освещения общественных зданий, складских помещений и для локального освещения в производственных цехах с высокими требованиями к защищенности светильника. Тип крепления: накладной монтаж на потолок или стену. Два тип рассеивателей: прозрачный или матовый. Предназначены для замены светильников ЛПО 1×54 и ЛПО 2×36.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Значение
Мощность	40Вт
Мощность блока аварийного питания	2,5Вт
Световой поток светильника	6050лм
Световой поток в аварийном режиме	350лм
Номинальная коррелированная цветовая температура (по ГОСТ 34819-2021)	4000К
Тип кривой силы света	Косинусная
Напряжение питания	176~264В
Напряжение аккумуляторной батареи	6,4В
Время полной зарядки батареи	24час.
Время работы в аварийном режиме	3час.
Емкость аккумуляторной батареи	1500мА·ч
Частота напряжения электропитания	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	CRI70
Род тока	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более	1%
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Гарантийный срок на блок аварийного питания	36мес.
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017)	IP65
Длина	1250мм
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Температура эксплуатации	от 0°С до +50°С
Тип рассеивателя	Опал
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный полистирол
Гарантийный срок на светильник	60мес.
Материал корпуса	ABS-пластик
Габаритные размеры, не более	1267х125,5х89мм
Тип крепления	Накладной
Масса	1,52кг

4. КСС

5. Габаритный чертеж

