



Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 1000мм CRI70 5000К Опал



2. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для освещения промышленных помещений и производственных цехов, автосалонов и автосервисов, спортивных объектов и прочих помещений с высокими потолками.

Особенности серии:

- высокая световая отдача;
- экструдированный корпус из алюминия;
- источник питания с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- рассеиватель из УФ-стабилизированного поликарбоната;
- широкий выбор креплений - J-Hook-защёлка, кронштейн, винт-петля, натяжной трос;
- опциональная возможность проходного монтажа светильников (до 20 штук);
- наличие в серии пожаробезопасного исполнения с металлическими гермовводами и боковыми заглушками, а также силикатным стеклом;
- возможность укомплектовать блоком аварийного питания.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристика	Значение
Мощность:	80Вт
Световой поток светильника:	11880лм
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021:	5000К
Цвет свечения:	Белый
Тип кривой силы света:	Косинусная
Напряжение питания	176~264В
Частота напряжения электропитания:	50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	CRI70
Род тока:	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более:	1%
Рекомендуемая высота установки	2-12м
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP67
Длина	1000мм
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ2
Температура эксплуатации	от -50°С до +50°С
Тип рассеивателя	Опал
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Срок службы светодиодов, не менее:	100000час.
Гарантийный срок на светильник:	60мес.
Материал корпуса:	Экструдированный сплав алюминия
Габаритные размеры, не более:	1029х89х78мм
Тип крепления:	Защелка (j-hook)
Масса	2,42кг

4. КСС

5. Габаритный чертеж